

SCODY II

ON DEMAND

PROFESSIONAL GRINDER | MACINACAFFÈ PROFESSIONALE

TECHNICAL DATA | DATI TECNICI

Voltage / Frequency / Phase	Tensione / Frequenza / Fase	220-240 / 50 / 1
Watt	Watt	450 W
RPM	Giri motore	800 rpm Giri/min
Grinding capacity	Capacità macinazione	2-3 kg/day giorno
Grinding time for single espresso	Tempo di macinazione per espresso singolo	3.2 s

EQUIPMENT FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

Bean hopper slide	Saracinesca per tramoggia
Overload protection	Protezione da sovraccarico
Automatic START/STOP switch	Avivo automatico con portafiltro
Electronic shot counter	Contatore dosi elettronico
Multifunction control display & control unit	Controllo multifunzione a display
Electronic shot timer for single & double shot	Programmazione variabile per singola e doppia dose

SPECIAL FEATURES | ACCESSORI O VERSIONI A RICHIESTA

Titanium coated burrs	Macine al titanio alta resistenza
Ventilation - Cooling fan	Ventilazione - Fan
Stepless grind adjustment	Regolazione macinatura micrometrica

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE, CB REPORT, KTC, ETL

COLOR OPTIONS | ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Black, White, Grey, Silver, Red Other colors on request	Nero, Bianco, Grigio, Argento, Rosso Altri colori su richiesta
--	--

Other elec. specifications available on request | Voltaggi speciali a richiesta



Ø 75 mm
Hardened steel
Acciaio temperato



2.0 kg



195 x 575 x 370 mm



14.1 kg Net | Netto
15.6 kg Gross | Lordo